

Alcon 3B er en helt ny unik EN303-5 godkendt brænde- og stokerkedel. Kedlen kan bruges til skovtræ, koks, kul, træ med søm/skruer og ikke mindst monteres med stoker på siden.

Kedlen lever op til alle krav i både brændeovnsbekendtgørelsen og bygningsreglementet. Den kan monteres som "stand alone" brændekedel, og samtidig er der på hver side af kedlen, et hul for stoker, så man med det samme, eller senere kan tilkoble en stoker. Der medfølger blendplade til det ene hul.

Samtidig har vi også løst problemet med hensyn til fyring med træ med søm/skruer og koks/kul. Kedlen er nemlig født med støbejernsriste, hvor brændslet hviler på.

Kedlen er konstrueret i henhold til EU's trykdirektiv og må derfor benyttes til trykexpansion.

Endelig er Alcon 3B født med den skrå indfyringslåge, som Alcon-kedlerne altid har været kendetegnet ved. Den skrå indfyringslåge gør det nemt at fyre med ukurante brændestykker og kul/koks, da det blot kan hældes ned i kedlen ovenfra.

Brændselstype	Alcon 3B
Skovtræ	☺
Kul	☺
Koks	☺
Træ med søm og skruer	☺

- * EN 303-5 Godkendt
- * Født med hul i begge sider til stoker
- * Må bruges både som brænde- og stokerkedel
- * Overholder Brændeovnsbekendtgørelsens krav
- * Overholder Bygningsreglementets krav
- * Den velkendte Alcon kvalitet
- * Må bruges til trykexpansion



Benævnelse	Enhed	Alcon 3B
Varenummer		KD 3020
Effekt	kW	25
Brændkammerets volumen	liter	96
Brændelængde	cm	38
Indfyringslågens højde	mm	270
Indfyringslågens bredde	mm	400
Anbefalet brændediameter	mm	150
Nødvendigt skorstenstræk	Pa	25
Prøvningstryk	Bar	4
Max. Tilladte arbejdstryk	Bar	1,5
Røgrørstilslutning	mm	180
Kedelhøjde	mm	1305
Kedelbredde	mm	712
Kedeldybde	mm	1363
Højde til centrum røgrør	mm	1060
Strømtilslutning	V/Hz	230/50
Virkningsgrad	%	82